

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

A **FITA CREPE USO GERAL DA SOLUFIX** foi desenvolvida com papel crepado tratado com solução à base de elastômero e adesivo à base de resinas sintéticas. Ideal para empacotamento leve, trabalhos escolares, pinturas residenciais, emendas de papel e plásticos, entre outras aplicações.

### DADOS TÉCNICOS

Espessura do filme	100 µm
Espessura total	130 µm
Alongamento	10%
Resistência à tração na ruptura	25 N/cm
Força de retenção estática	48 horas
Adesão ao aço	2,7 N/cm
Adesão superficial 180°	6,5 N/cm
Temperatura de aplicação	10 a 40°C
Temperatura de trabalho	-10 a 75°C

### APLICAÇÕES

- Trabalhos escolares;
- Fechamento de pacotes leves;
- Reforço de embalagens;
- Fixação de papéis ou plásticos;
- Proteção, marcação e recobrimento em processos de pintura em geral;
- Uso geral.

### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Remova todo e qualquer resíduo de óleo ou graxa que houver na área onde será aplicada a fita. Certifique que a superfície está limpa e seca. Desenrole a fita e fixe-a à superfície sem esticar. Após 24 horas de aplicado pode haver migração do adesivo para a superfície onde a fita foi aplicada.

### ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazene o produto sempre na embalagem original, fora do alcance de intempéries, em local seco, fresco, sem exposição direta à luz solar, em temperatura entre 10 a 30 °C e 40 a 50% de umidade relativa. Condições de armazenamento inadequadas reduzem a garantia do produto.

### INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Para maiores informações consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto.

### IMPORTANTE

Esta Ficha Técnica substitui as versões anteriores. As informações e recomendações contidas neste documento são fornecidas de boa-fé, baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data, bem como em testes confiáveis, em condições adequadas de armazenamento, manuseio e aplicação. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o usuário realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos oriundos do processo de fabricação, mas não assumimos a responsabilidade dos resultados ou problemas obtidos por aplicações ou outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para

a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto. Informamos que a empresa pode promover alterações no produto sempre que necessário, sem aviso prévio.

**APRESENTAÇÃO**

Cor: Palha clara.

Embalagem: Rolos de 18 mm x 50 m;

Rolos de 24 mm x 50 m;

Rolos de 48 mm x 50 m.