



Selante Acrílico

Selante Acrílico a Base D'água Solucril

Selante Acrílico monocomponente, baseado em emulsões acrílicas e livre de solventes. Possui flexibilidade superior aos demais produtos acrílicos. Pode ser lixado e/ou pintado após a cura. O Selante Acrílico a Base D'água Solufix tem baixa retração e pode ser utilizado internamente e externamente, além de não ser corrosivo.

Características

- Facilidade de Aplicação;
- Alta elasticidade em relação aos demais selantes acrílicos;
- Livre de solventes orgânicos;
- Ideal para edificações sustentáveis;
- A prova d'água após a cura;
- Aceita pintura após a cura;
- Excelente adesão em superfícies porosas e em alumínio;
- Não corrosivo;

Indicações

- Reparo de trincas e fissuras em paredes de alvenaria
- Juntas com movimentação máxima de 12,5%
- Juntas de conexões na área de construção civil.
- Juntas entre soleiras, entre pisos e rodapés, alvenaria, guarnições de portas e janelas, etc.
- Acabamento de móveis.
- Reparos em superfícies porosas.
- Recuperação de fachadas proporcionando maior durabilidade.

Aplicação

O substrato deve estar seco, livre de poeiras, graxas, óleos e partes soltas. Utilize pistola aplicadora. Para preparação de superfícies altamente porosas dilua Solucril com água 1:2 (1 parte Solucril, 2 partes de água). A temperatura de aplicação é entre +5°C e +30°C.

Aplicação indicada



Código	Contém (ml/g)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)	Ficha Técnica
10040017	310/490	Cartucho	Branco	24	

